

FICHE TECHNIQUE



LAMES D'OCCULATION COMPOSITE - JARDIMALIN

 Gris RAL7016  Gris Clair  Bois clair
→ Effet brossée → Effet bois

Fabriquée à partir de fibres de bois et de plastique recyclé

Fourni avec lisses de dépôts et finition en aluminium

DIMENSIONS

Hauteur : 1.03m / 1.23m / 1.53m / 1.73m / 1.93m

Épaisseur : 4 mm

LAMES NÉCESSAIRES POUR UN PANNEAU 2M

| Quantité | Largeur |
|----------|---------|
| 34 | 48 mm |
| 2 | 41 mm |



Permet d'occulter la plupart des panneaux de grillage rigide de 2m.



Réalisez un tressage sur chaque fil pour un maintien optimal. Afin de garantir l'uniformité du coloris, il est conseillé d'effectuer votre achat en une seule fois. Les produits issus de différents bords de fabrication peuvent présenter de légères variations de teinte.



Les lames d'occlusion composite JARDIMALIN s'utilisent avec :

La plupart des panneaux rigides du marché en fil de 4 et 5mm.

Maille requise : 200x55mm | Longueur requis : 2m



Tout type d'occulant posé sur une clôture peut potentiellement la fragiliser sous l'effort du vent. Nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés par le vent.

